

# Regolazione dello Snipe: la bolina



# Assetto laterale dell'albero

Con circa 4m/sec di vento traguardando da sotto la canaletta deve essere diritta



# Assetto generale

- Sartie con tensione normale
- Albero libero nella mastra
- Scotta del fiocco sulla bisettrice dell'angolo di scotta
- Cunningham e smagritore laschi



# Vento (molto) leggero

- Archetto sottovento appena lasco
- Base tesa
- Fiocco due dita lasco
- Albero avanti nella mastra 1-1,5 cm
- Vang lasco



# Vento (molto) leggero



# Vento leggero

- Archetto appena in tensione
- Scotta randa che regola la balumina
- Fiocco al segno
- Albero libero
- Vang lasco
- Cunningham e smagritore laschi



# Vento leggero



# Vento medio

- Archetto in tensione
- Scotta che regola la balumina
- Fiocco al segno
- Albero bloccato al segno
- Vang puntato
- Cunningham e smagritore tesati per togliere pieghe



# Vento medio



# Vento forte

- Sartie +5 mm
- Scotta che regola angolo randa
- Fiocco al segno
- Punto scotta 2-3 cm fuori
- Vang flette albero
- Albero al segno
- Cunningham e smagritore tesi



# Vento forte



# Vento forte



# Vento molto forte

- Sartie +10 mm
- Scotta che regola angolo randa
- Fiocco al segno
- Punto scotta 5-6 cm fuori
- Vang flette albero
- Albero al segno o 1 cm avanti



# Vento molto forte



# Vento molto forte

